

Technische Daten - Audi A1 - 1.6 TDI-CR 77kW HS 3-Türer S/S LL

Angebot in Deutschland -Stand: 18.03.2010

Audi A1 - 1.6 TDI-CR 77kW HS 3-Türer S/S LL

Motor / Elektrik Motorbauart	Reihen-Vierzylinder-Diesel mit VTG Abgasturbolader, DOHC; TDI-Direkteinspritzung
Ventilsteuerung / Anzahl Ventile pro Zylinder	hydraulischer Ventilausgleich / 4
Hubraum in ccm	1598 / 79,5 x 80,5 / 16,5
max. Leistung in kW (PS) / bei 1/min	77 (105) / 4400
max. Drehmoment in Nm / bei 1/min	250 / 1500 – 2500
Gemischaufbereitung	Common-Rail-Direkteinspritzung; Ladeluftkühlung, Schnellvorglühanlage, Motorsteuerung Simos PCR2; Mengen-, Spritzbeginn-, und Ladedruckregelung
Abgasreinigungssystem	wartungsfreier Partikelfilter (Dieselpartikelfilter mit vorgeschaltetem Oxydations-Katalysator), geregelte Abgasrückführung
Emissionsklasse	EU 5
Generator in A / Batterie in A/Ah	140 / 380 / 68
Start-Stop / REM	Start-Stop / REM, Generator mit LIN-Anbindung
Antrieb / Kraftübertragung Antriebsart	Frontantrieb
Kupplung	Hydraulisch betätigte Einscheiben-Trockenkupplung mit asbestfreien Belägen
Getriebebauart	5-Gang-Schaltgetriebe, vollsynchronisiert
Getriebeübersetzung im 1. Gang / 2. Gang	3,778 / 2,118
Getriebeübersetzung im 3. Gang / 4. Gang	1,269 / 0,865
Getriebeübersetzung im 5. Gang / 6.-Gang	0,660
Getriebeübersetzung im 7. Gang / 8.-Gang	
R-Gang / Achsübersetzung	3,600 / 3,158
Fahrwerk / Lenkung / Bremse Bauart Vorderachse	McPherson-Federbeinachse mit unteren Dreiecksquerlenkern, Stabilisator, Lenkrollradius spurstabilisierend, Stahl-Hilfsrahmen
Bauart Hinterachse	Verbundenlenker-Hinterachse mit getrennter Feder-Dämpfer-Anordnung
Bauart Lenkung / Lenkübersetzung / Wendekreis in m (D102)	Elektrohydraulische Lenkung mit geschwindigkeitsabhängiger Servounterstützung, / 14,8 / 10,6
Bauart Bremssystem	Zweikreisbremsanlage mit diagonalen Aufteilung. ESP mit elektronischer Bremskraftverteilung EBV, elektronischer Quersperre, ABS, elektronische Differenzialsperre EDS; Bremskraftverstärker mit Dual-Rate Funktion, hydraulischer Bremsassistent; □ vorn: innenbelüftete Scheiben, hinten: Scheiben;
Räder / Reifen	Stahlfelgen 6,5Jx15" Reifen 205/55 R15
Fahrleistung / Verbrauch / Akustik Höchstgeschwindigkeit in km/h	190
Beschleunigung 0-100 km/h in s	10,5
Kraftstoffart / Oktanzahl	Diesel schwefelfrei nach DIN EN 590 /
Verbrauch innerorts / außerorts / kombiniert, l/100 km	4,7 / 3,5 / 3,9
CO2-Massenemission, g/km	121 / 92 / 103
Außengeräuschpegel im Stand/Vorbeifahrt in dB (A)	71 / 71
Wartung / Gewährleistung Deutschland LongLife Service nach max. km	Nach Serviceanzeige bis 30.000 (maximal 2 Jahre)
Gewährleistung Fahrzeug/Lack/Karosseriedurchrostung	2 Jahre ohne km-Begrenzung / 3 Jahre / 12 Jahre
Versicherungseinstufung in Deutschland: KH/VK/TK	
Gewichte / Belastbarkeit Leergewicht in kg nach EG (ohne Fahrer) / Zul. Gesamtgewicht in kg	1140 / 1590
Zul. Achslast vorn/hinten in kg	920 / 765
Zul. Anhängelast bei 8% / 12% Steig., gebr./ungebremst, kg	1200 / 1200 / 600
Zul. Dachlast in kg / Zul. Stützlast in kg	75 / 50
Füllmengen Kühlsysteminhalt (inkl. Heizung) in l	folgt
Motorölinhalt (inkl. Filter) in l	4,3 (Ölwechsel inkl. Filter)
Tankinhalt in l	45
Karosserie / Abmessungen Art der Karosserie / Anzahl Türen / Sitzplätze	selbsttragend, Stahl / 3 Türen mit zusätzlichem Flankenschutz / 4 Sitzplätze
Luftwiderstandsbeiwert cw / Stirnfläche A in qm	0,333 / 2,04
Länge (L103) / Breite o. Spiegel (W103) / Höhe (H101-M)mm	3954 / 1740 / 1416
Radstand (L101)/Spurweite vorn/hinten (W101-1/W101-2)mm	2469 / 1477 / 1471
Höhe Ladekante in mm (H196)	663
Gepäckraumvolumen nach VDA-Quader in l (V211) / umgeklappte Rücksitzbank	270 / 920